

福建省儿童医院信息化终端设备零部件采购清单

品名	参数	京东、淘宝参考价 (单位: 元)
主板	集成芯片 声卡/网卡 显示芯片 CPU内置显示芯片 (需要CPU支持) 音频芯片 集成8声道音效芯片 网卡芯片 板载千兆网卡 适配院内台式机型号: 联想/LENOVO 开天M90H G1t-D516	679
主板	集成芯片 声卡/网卡 显示芯片 CPU内置显示芯片 (需要CPU支持) 音频芯片 集成8声道音效芯片 网卡芯片 板载千兆网卡 适配院内台式机型号: 联想启天A730-D009	679
主板	集成芯片 声卡/网卡 显示芯片 CPU内置显示芯片 (需要CPU支持) 音频芯片 集成8声道音效芯片 网卡芯片 板载千兆网卡 适配院内台式机型号: 联想启天A730-D045	679
主板	集成芯片 声卡/网卡 显示芯片 CPU内置显示芯片 (需要CPU支持) 音频芯片 集成8声道音效芯片 网卡芯片 板载千兆网卡 适配院内台式机型号: 联想启天A530-Gen2-D106	679
主板	集成芯片 声卡/网卡 显示芯片 CPU内置显示芯片 (需要CPU支持) 音频芯片 集成8声道音效芯片 网卡芯片 板载千兆网卡 适配院内台式机型号: 联想启天M420-D017	679
主板	集成芯片 声卡/网卡 显示芯片 CPU内置显示芯片 (需要CPU支持) 音频芯片 集成8声道音效芯片 网卡芯片 板载千兆网卡 适配院内台式机型号: 联想启天M427-D017	679
主板	集成芯片 声卡/网卡 显示芯片 CPU内置显示芯片 (需要CPU支持) 音频芯片 集成8声道音效芯片 网卡芯片 板载千兆网卡 适配院内台式机型号: 联想启天M433-A179	679
主板	集成芯片 声卡/网卡 显示芯片 CPU内置显示芯片 (需要CPU支持) 音频芯片 集成8声道音效芯片 网卡芯片 板载千兆网卡 适配院内台式机型号: 联想启天1437-A198	679
主板	集成芯片 声卡/网卡 显示芯片 CPU内置显示芯片 (需要CPU支持) 音频芯片 集成8声道音效芯片 网卡芯片 板载千兆网卡 适配院内台式机型号: 联想启天M43H-B048	679

主板	集成芯片 声卡/网卡 显示芯片 CPU内置显示芯片（需要CPU支持） 音频芯片 集成8声道音效芯片 网卡芯片 板载千兆网卡 适配院内台式机型号：联想启天M455-A109	679
电源500w	额定功率≥500W 风扇≥12CM液压黑色双框 主动式 PFC 效率≥80% 输入电压220-240VAC 安全认证：3C认证 支持宽幅、支持温控 电源线长≥1.5M 适配院内台式计算机	209
液晶显示器27寸	分 辨 率：1K或2K 响应时间：1ms (MPRT) 尺寸:27英寸 面板类型:AH-IPS技术 刷 新 率:100Hz 壁挂/支架:VESA 100x100mm/不支持升降旋转 D-Sub (VGA)、HDMI (附赠HDMI信号线)	990
1内存条DDR3	适用类型 台式机 内存容量 ≥4GB 容量描述 单条（≥4GB） 内存类型 DDR3 内存主频 ≥1600MHz 针脚数 ≥240pin 插槽类型 DIMM	109
2内存条DDR3	适用类型 台式机 内存容量 ≥8GB 容量描述 单条（≥8GB） 内存类型 DDR3 内存主频 ≥1333MHz 传输标准 PC3-10600 针脚数 ≥240pin 插槽类型 DIMM 颗粒配置 ≥双面16颗	219
1内存条DDR4	适用类型 台式机 内存容量 ≥8GB 容量描述 单条（≥8GB） 内存类型 DDR4 内存主频 ≥1333MHz 传输标准 PC3-10600 针脚数 ≥240pin 插槽类型 DIMM 颗粒配置 ≥双面16颗	257

2内存条DDR4	适用类型 台式机 内存容量 $\geq 16\text{GB}$ 容量描述 单条 ($\geq 8\text{GB}$) 内存类型 DDR4 内存主频 $\geq 1333\text{MHz}$ 传输标准 PC3-10600 针脚数 $\geq 240\text{pin}$ 插槽类型 DIMM 颗粒配置 $\geq$ 双面16颗	477
固态硬盘	存储容量 $\geq 120\text{GB}$ 读取速度 $\geq 560\text{MB/s}$ 写入速度 $\geq 410\text{MB/s}$ 平均无故障时间 ≥ 150 万小时	185
机械硬盘	硬盘容量 $\geq 1000\text{GB}$ 缓存 $\geq 64\text{MB}$ 转速 $\geq 7200\text{rpm}$ 接口类型 SATA3.0 接口速率 $\geq 6\text{Gb/秒}$ 功率 读/写: $\geq 6.8\text{W}$	449
机械硬盘	硬盘容量 $\geq 2000\text{GB}$ 缓存 $\geq 64\text{MB}$ 转速 $\geq 7200\text{rpm}$ 接口类型 SATA3.0 接口速率 $\geq 6\text{Gb/秒}$ 功率 读/写: $\geq 6.8\text{W}$	489
硬盘盒	最大支持容量 $\geq 16\text{TB}$ 内部接口 SATA 外部接口 USB3.0 支持系统 Windows, Mac OS, Linux系统电脑及Android Q系统智能电视	89
U盘	存储容量 $\geq 32\text{GB}$ 接口类型 USB3.0 数据传输率 读出: $\geq 81\text{MB/s}$, 写入: $\geq 11\text{MB/s}$	27
U盘	存储容量 $\geq 64\text{GB}$ 接口类型 USB3.0 数据传输率 读出: $\geq 81\text{MB/s}$, 写入: $\geq 11\text{MB/s}$	38
U盘	存储容量 $\geq 128\text{GB}$ 接口类型 USB3.0 数据传输率 读出: $\geq 81\text{MB/s}$, 写入: $\geq 11\text{MB/s}$	60
DVD刻录光盘	倍速: ≥ 16 速 容量: $\geq 4.7\text{GB}$ (120min)	11.9

移动硬盘	存储容量 $\geq 1\text{TB}$ 硬盘尺寸 ≥ 2.5 英寸硬盘 接口类型 USB3.0, SATA (内部接口) 系统要求 Windows, Mac	259
移动硬盘	存储容量 $\geq 2\text{TB}$ 硬盘尺寸 ≥ 2.5 英寸硬盘 接口类型 USB3.0, SATA (内部接口) 系统要求 Windows, Mac	479
移动硬盘	存储容量 $\geq 5\text{TB}$ 硬盘尺寸 ≥ 2.5 英寸硬盘 接口类型 USB3.0, SATA (内部接口) 系统要求 Windows, Mac	958
SD储存卡128G	存储容量 $\geq 128\text{G}$ 兼容性: 兼容支持所有 microSDHC和 microSDXc的	89
TF卡套	兼容各品牌TF卡, MicroSD卡 即手机内存卡, 插入本适配器, 可当SD卡用	25
USB鼠标 (USB/PS2)	工作方式 光电 连接方式 有线 鼠标接口 USB 按键数 ≥ 3 个 滚轮方向 双向滚轮 最高分辨率 $\geq 1000\text{dpi}$ 刷新率 ≥ 3000 帧/秒 按键寿命 ≥ 500 万次 鼠标颜色 黑色 鼠标线长 $\geq 1.8\text{m}$	19.9
键盘 (USB/PS2)	键盘线长 $\geq 2\text{m}$ 供电模式 USB供电 系统支持 Windows 7, Windows Vista, Windows XP	29.9
无线鼠标	最高分辨率 $\geq 12000\text{dpi}$ 分辨率可调 ≥ 5 档 传输频率 $\geq 2.4\text{GHz}$ 按键寿命 ≥ 5000 万次 最大加速度 $\geq 40\text{G}$ 鼠标颜色 黑色	49
无线键鼠套装	键盘参数 键盘按键数 ≥ 79 键 多媒体功能键 支持 人体工学 支持 防水功能 支持 鼠标参数 工作方式 光电 鼠标分辨率 $\geq 1000\text{dpi}$ 人体工学 对称设计 按键数 ≥ 3 个 滚轮方向 双向滚轮	109

pci网卡	传输速率10/100/1000Mbps 总线类型PCI 32Bit 传输介质和接口RJ45 接口数量≥2个 传输距离10Base / 100Base-Tx / 1000Base-T Category 5E最大距离≥100米	49
pci-e网卡	符合PCI-E x1标准 可发挥PCI-E大速率 兼容即插即用 驱动支持Windows 98SE/ME/2000/2003/2008/2008-64/XP/Vista/vista-64/win 7等. 以太网接口 RJ-45接口1个 兼容ieee 802.3, 802.3 ab, 802.3u, 802.3x 802.1, VLAN技术	45
PCI-E串口卡	RS232V24 标准规格互换2口内装(9PIND-Sub male) 支持 Plug & Play 0 自动分配 IRQ 和 I / O 地址301Mbytes/ sec 支持 FIFO 16C550(16byte FIFO)	65
PCI串口卡	工作电流200mA5 工作电压5V 转换类型 PCI 接口类型镀镍串口接口	59
视频采集卡	材质:铝合金HDM1 输入分辨率:4KHDM1 环出分辨率:4K 视频采集分辨率:1080P 视频输入格式:8/10/12位色深 兼容系统:Windows7及以上、 Linux 、 OSX	183
视频采集盒	接口类型 USB 3.0 图像分辨率 ≥1920*1080P 60fps 支持操作系统 Windows, linux 输入接口: S端子 x1, HDMI x1, DVI x1, SDI x1 分量输入格式: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p CVBS输入标准: PAL/NTSC 标清输出图像格式: 176*144-768*576, 帧率: 1-30fps 功耗: ≥15W	569

显卡	核心频率 $\geq 954\text{MHz}$ CUDA核心 ≥ 192 个 显存频率 1000MHz 显存类型 GDDR3 显存容量 $\geq 2\text{GB}$ 显存位宽 64bit 最大分辨率 $\geq 2560 \times 1600$ 接口类型 PCI-E 2.0 I/O接口 $1 \times \text{HDMI}$ 接口, $1 \times \text{VGA}$ 接口, $1 \times \text{DVI}$ 接口 电源接口 无外接电源接口 散热方式 散热片 3D API DirectX 12 支持HDCP 是 最大功耗 $\geq 49\text{W}$ 建议电源 $\geq 250\text{W}$ 以上 其它特点 静音	273
1.2米一拖四USB hub	接口数量 ≥ 5 个 供电方式 Micro USB 5V/1-4A 支持操作系统 Windows系列, Mac OS系列, Linux系列, Android 接口类型 USB3.0*4 充电口 ≥ 1 其他: LED指示灯, OTG应用, 免驱动, 热插拔,	49.9
usb移动光驱	外部接口 USB2.0 数据传输率 480Mb/s 支持适配: SATA CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW作为外置式光驱盒	149
USB千兆网卡	USB口转千兆网卡	69
usb打印机切换器	接口USB2.0*2 切换: 按键切换、PC 热插拔支持	49
VGA分屏器	输入接口1路 VGA (15HDF) 接口输入输出接口2路 VGA (15HDF) 接口同步输出 RGB 模拟通道带宽 150MHz 输入电平 $0.5-1\text{VP-P}$ 输出阻抗 75Ω 行场同步通道输入电平 $0.7-5\text{VP-P}$ 电源 AC 220V50/60HZ5W	59
屏幕切换器	支持按键切换、桌面控制器切换 LED 提示 支持热插拔 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ 支持宽屏显示	179
USB音箱	音箱系统 2.0声道 额定功率 $\geq 1.6\text{W}$ 频率响应 $100\text{Hz}-16\text{KHz}$ 扬声器单元 ≥ 3 英寸 信噪比 $\geq 70\text{dB}$ 灵敏度 $\geq 400\text{mV}$	50

无线网卡	网络标准 IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 网络协议 CSMA/CA with ACK 传输速率 $\geq 300\text{Mbps}$ 展频技术 直接序列扩频 (DSSS) 调制方式 OFDM, CCK, 16-QAM, 64-QAM 发射功率 $\geq 20\text{dBm}$ (最大值) 频率范围 单频 (2.4-2.4835GHz) 工作信道 1-13 总线接口 USB 天线类型 内置天线	60
无线路由器	支持5G、2.4G 支持IPv6: 支持IPv6 无线速率: $\geq 1200\text{M}$ 无线协议: Wi-Fi 5 天线: 外置天线 WAN接入口: 百兆网口 LAN输出口: 百兆网口 LAN口数量: ≥ 4 个 APP控制: 支持APP控制	99
有线路由器	LAN输出口: 百兆网口 WAN接入口: 百兆网口 防火墙: 支持防火墙 LAN口数量: ≥ 4 个	164
摄像头	分辨率: $\geq 720\text{p}$ 对焦: 定焦 附加功能: 外接, 免驱动, 可夹式 麦克风: 内置麦克风, 降噪	179
摄像头	适用类型 液晶显示器, 台式机, 笔记本 摄像头像素 ≥ 200 万 动态分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ 最大帧频 30FPS 接口类型 USB2.0 系统支持 Windows7, Windows8, Windows10, MacOS 10.6或更高版本, Chrome操作系统, Android 5.0或更高版本 镜头描述 高清镜头 对焦方式 自动对焦 曝光控制 自动 白平衡 自动 麦克风 全指向双重麦克风	89

拾音器	主要性能 拾音面积：10-50平方米 音频传输距离：≥300米 频率响应：20-20kHz 灵敏度：≥-42dB 信噪比：≥75db(1米，40dB音源)，≥30dB(10米，≥40dB音源)，1kHz at 1 Pa 指向特性：全方向性 动态范围：≥104dB(1kHz at Max dB SPL) 最大承受音压：≥120dB SPL(1kHz，THD 1%) 输出阻抗：≥1000Ω 非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 麦克风：高保真镀银震膜电容咪头 信号处理电路：DSP数字降噪，AGC声音自动增益 保护电路：雷击保护，电源极性反转保护 连接方式：≥4条引线 传输线缆：≥0.5mm 2RVVP屏蔽电缆，电话线等 颜色：白色、黑色 电源 DC 12V/50mA	259
usb转串口线	线芯材质:镀锡铜 USB 端接口:USB2.0	40
usb转并口线	线芯材质:镀锡铜 USB 端接口:USB2.0	25.9
4PIN电源线	绝缘材质为聚氯乙烯，抗老化、耐磨损、防化学腐蚀，无毒等特	12.9
usb转HDMI	HDM1输入分辨率:4KHDM1 环出分辨率:4K 视频采集分辨率:≥1080P 视频输入格式:8/10/12位色深 兼容系统:Windows7及以上、Linux、OSX	79.9
1米成品六类网线	线芯：纯铜 屏蔽：双层屏蔽 端子：镀金 主要性能 1、85P超软环保胶料外被 2、超五类RJ45插头，传输速度≥1000Mbps 3、镀锡抗氧化无氧纯铜线芯 4、铝箔、纺织网双层屏蔽	5.9
2米成品六类网线	线芯：纯铜 屏蔽：双层屏蔽 端子：镀金 主要性能 1、85P超软环保胶料外被 2、超五类RJ45插头，传输速度≥1000Mbps 3、镀锡抗氧化无氧纯铜线芯 4、铝箔、纺织网双层屏蔽	7.9

3米成品六类网线	线芯：纯铜 屏蔽：双层屏蔽 端子：镀金 主要性能 1、85P超软环保胶料外被 2、超五类RJ45插头，传输速度 $\geq 1000\text{Mbps}$ 3、镀锡抗氧化无氧纯铜线芯 4、铝箔、纺织网双层屏蔽	12.8
5米成品六类网线	线芯：纯铜 屏蔽：双层屏蔽 端子：镀金 主要性能 1、85P超软环保胶料外被 2、超五类RJ45插头，传输速度 $\geq 1000\text{Mbps}$ 3、镀锡抗氧化无氧纯铜线芯 4、铝箔、纺织网双层屏蔽	17.9
10米成品六类网线	线芯：纯铜 屏蔽：双层屏蔽 端子：镀金 主要性能 1、85P超软环保胶料外被 2、超五类RJ45插头，传输速度 $\geq 1000\text{Mbps}$ 3、镀锡抗氧化无氧纯铜线芯 4、铝箔、纺织网双层屏蔽	27
15米成品六类网线	线芯：纯铜 屏蔽：双层屏蔽 端子：镀金 主要性能 1、85P超软环保胶料外被 2、超五类RJ45插头，传输速度 $\geq 1000\text{Mbps}$ 3、镀锡抗氧化无氧纯铜线芯 4、铝箔、纺织网双层屏蔽	37.9
网络线（超五类）	每箱 ≥ 305 米	549
网络线（六类）	每箱 ≥ 305 米	729
超五类RJ-45水晶头	每盒 ≥ 100 个	15.9
六类RJ-45水晶头	每盒 ≥ 100 个	49
多模光纤跳线1米	≥ 1 米千兆多模双工尾纤LC双芯光纤跳线光钎线延长线小方头跳线 交换机级联SFP光模块跳线 多模双芯LC-LC 1米 外被性能：常规pvc	8
多模光纤跳线3米	≥ 3 米千兆多模双工尾纤LC双芯光纤跳线光钎线延长线小方头跳线 交换机级联SFP光模块跳线 多模双芯LC-LC 1米 外被性能：常规pvc	9
多模光纤跳线5米	名称： ≥ 5 米千兆多模双工尾纤LC双芯光纤跳线光钎线延长线小方头跳线 交换机级联SFP光模块跳线 多模双芯LC-LC 1米 外被性能：常规pvc	11.3

多模光纤跳线10米	≥10米千兆多模双工尾纤LC双芯光纤跳线光钎线延长线小方头跳线 交换机级联SFP光模块跳线 多模双芯LC-LC 1米 外被性能：常规pvc	18.9
多模光纤跳线15米	≥15米千兆多模双工尾纤LC双芯光纤跳线光钎线延长线小方头跳线 交换机级联SFP光模块跳线 多模双芯LC-LC 1米 外被性能：常规pvc	23.7
单模光纤跳线1米	插芯：三环陶瓷插芯 工作温度：-20度~+60度 跳线长度：1米 SC - SC 互换性：≤0.2dB 插入损耗：≤0.3dB 插拔次数：≥1000次 回波损耗：≥50dB 抗拉强度：≥40N 试波长：≥1310nm 工业标准：≥电信级 弯曲半径：≥30nm 光纤线径：≥3.0mm 连接拉力：10-20N	4.5
单模光纤跳线3米	插芯：三环陶瓷插芯 工作温度：-20度~+60度 跳线长度：3米 SC - SC 互换性：≤0.2dB 插入损耗：≤0.3dB 插拔次数：≥1000次 回波损耗：≥50dB 抗拉强度：≥40N 试波长：≥1310nm 工业标准：≥电信级 弯曲半径：≥30nm 光纤线径：≥3.0mm 连接拉力：10-20N	5.9
单模光纤跳线5米	插芯：三环陶瓷插芯 工作温度：-20度~+60度 跳线长度：5米 SC - SC 互换性：≤0.2dB 插入损耗：≤0.3dB 插拔次数：≥1000次 回波损耗：≥50dB 抗拉强度：≥40N 试波长：≥1310nm 工业标准：≥电信级 弯曲半径：≥30nm 光纤线径：≥3.0mm 连接拉力：10-20N	11.8

单模光纤跳线10米	插芯:三环陶瓷插芯 工作温度: -20度~+60度 跳线长度: 10米 SC - SC 互换性: $\leq 0.2\text{dB}$ 插入损耗: $\leq 0.3\text{dB}$ 插拔次数: ≥ 1000 次 回波损耗: $\geq 50\text{dB}$ 抗拉强度: $\geq 40\text{N}$ 试波长: $\geq 1310\text{nm}$ 工业标准: $\geq$ 电信级 弯曲半径: $\geq 30\text{mm}$ 光纤线径: $\geq 3.0\text{mm}$ 连接拉力: 10-20N	15.8
单模光纤跳线15米	插芯:三环陶瓷插芯 工作温度: -20度~+60度 跳线长度: 15米 SC - SC 互换性: $\leq 0.2\text{dB}$ 插入损耗: $\leq 0.3\text{dB}$ 插拔次数: ≥ 1000 次 回波损耗: $\geq 50\text{dB}$ 抗拉强度: $\geq 40\text{N}$ 试波长: $\geq 1310\text{nm}$ 工业标准: $\geq$ 电信级 弯曲半径: $\geq 30\text{mm}$ 光纤线径: $\geq 3.0\text{mm}$ 连接拉力: 10-20N	22.8
光缆	束管式轻铠装光缆 外皮质量: 环保聚乙烯 (PE) 保护管。 加强钢丝: 加粗磷化钢丝 芯数规格: 4芯 衰减: (@1310nm) $< 0.35\text{dB}$, (@1550nm) $< 0.22\text{dB}$ 弯曲半径静态/动态: 100/200 (mm) 允许拉伸力: 600/1500N 允许压扁力: 300/1000 (N /100mm) 光缆外径: $\geq 0.95\text{cm}$ 光缆重量: $\geq 82\text{kg/km}$ 使用温度: $40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	1.5
1.5米usb打印线	线芯: 纯铜 屏蔽: 双层屏蔽 端子: 镀金 1、80P超软环保胶料外被 2、标准USB2.0插头, 传输速度 $\geq 480\text{Mbps/秒}$ 3、镀锡无氧纯铜抗氧化线芯 4、铝箔, 编织网双层屏蔽 5、对绞信号线	6.9

3米usb打印线	线芯：纯铜 屏蔽：双层屏蔽 端子：镀金 1、80P超软环保胶料外被 2、标准USB2.0插头, 传输速度 $\geq 480\text{mbps/秒}$ 3、镀锡无氧纯铜抗氧化线芯 4、铝箔, 编织网双层屏蔽 5、对绞信号线	9.9
5米usb打印线	线芯：纯铜 屏蔽：双层屏蔽 端子：镀金 1、80P超软环保胶料外被 2、标准USB2.0插头, 传输速度 $\geq 480\text{mbps/秒}$ 3、镀锡无氧纯铜抗氧化线芯 4、铝箔, 编织网双层屏蔽 5、对绞信号线	19.9
VGA线-3米	线芯：纯铜 屏蔽：三层屏蔽 端子：镀金 1、100P超软环保胶料外被 2、铝箔、编织网、发泡PE三层屏蔽 3、注塑铁粉磁芯 4、3根视频同轴线和4根信号线的VGA标准结构线芯, 镀锡抗氧化无氧纯铜 5、32根全包式缠绕独立屏蔽视频同轴线	22.9
VGA线-5米	线芯：纯铜 屏蔽：三层屏蔽 端子：镀金 1、100P超软环保胶料外被 2、铝箔、编织网、发泡PE三层屏蔽 3、注塑铁粉磁芯 4、3根视频同轴线和4根信号线的VGA标准结构线芯, 镀锡抗氧化无氧纯铜 5、32根全包式缠绕独立屏蔽视频同轴线	29
HDMI线-1.5米	线芯：纯铜 屏蔽：三层屏蔽 端子：镀金 1、支持3D、以太网, $\geq 1080\text{P}$ 和 $\geq 2160\text{P}$ 高清分辨率 2、注塑铁粉磁芯 3、 ≥ 19 根信号传输线芯, 镀锡抗氧化无氧纯铜 4、双面 ≥ 4 层铝箔, 双层屏蔽编织网 5、 ≥ 32 根全包式缠绕独立屏蔽视频同轴线	16.8
HDMI线-3米	线芯：纯铜 屏蔽：三层屏蔽 端子：镀金 1、支持3D、以太网, $\geq 1080\text{P}$ 和 $\geq 2160\text{P}$ 高清分辨率 2、注塑铁粉磁芯 3、 ≥ 19 根信号传输线芯, 镀锡抗氧化无氧纯铜 4、双面 ≥ 4 层铝箔, 双层屏蔽编织网 5、 ≥ 32 根全包式缠绕独立屏蔽视频同轴线	29.9

HDMI线-5米	线芯：纯铜 屏蔽：三层屏蔽 端子：镀金 1、支持3D、以太网， $\geq 1080P$ 和 $\geq 2160P$ 高清分辨率 2、注塑铁粉磁芯 3、 ≥ 19 根信号传输线芯, 镀锡抗氧化无氧纯铜 4、双面 ≥ 4 层铝箔，双层屏蔽编织网 5、 ≥ 32 根全包式缠绕独立屏蔽视频同轴线	39.9
HDMI线-10米	线芯：纯铜 屏蔽：三层屏蔽 端子：镀金 1、支持3D、以太网， $\geq 1080P$ 和 $\geq 2160P$ 高清分辨率 2、注塑铁粉磁芯 3、 ≥ 19 根信号传输线芯, 镀锡抗氧化无氧纯铜 4、双面 ≥ 4 层铝箔，双层屏蔽编织网 5、 ≥ 32 根全包式缠绕独立屏蔽视频同轴线	109
HDMI线-20米	线芯：纯铜 屏蔽：三层屏蔽 端子：镀金 1、支持3D、以太网， $\geq 1080P$ 和 $\geq 2160P$ 高清分辨率 2、注塑铁粉磁芯 3、 ≥ 19 根信号传输线芯, 镀锡抗氧化无氧纯铜 4、双面 ≥ 4 层铝箔，双层屏蔽编织网 5、 ≥ 32 根全包式缠绕独立屏蔽视频同轴线	279
3米电源线	铜芯普通型聚氯乙烯护套软电缆 适用于交流额定电压U/U为300/500V及以下电器、仪表和电子设备 及自动化装置内部布线用的铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线 电缆的额定电压U%/U为300/500V。 绝缘材质为聚氯乙烯，抗老化、耐磨损、防化学腐蚀，无毒等特	16.9
3米音频线	线芯：纯铜 屏蔽：三层屏蔽 端子：镀金 1、85P超软环保胶料外被 2、镀锡抗氧化无氧纯铜线芯 3、编织网、铝箔、发泡PE三层屏蔽 4、缠绕屏蔽信号线	15.75
3米转接线（3.5转双莲花头）	线芯：纯铜 屏蔽：三层屏蔽 端子：镀金 1、85P超软环保胶料外被 2、镀锡抗氧化无氧纯铜线芯 3、编织网、铝箔、发泡PE三层屏蔽 4、缠绕屏蔽信号线	29.9
SDI线-5米	品名：高清12G-SDI线 产品种类：BNC 头对 BNC 头 接口导体：无氧铜 接口：镀镍 外被：PVC 线径： $\geq 5mm$ 线芯：无氧铜芯	109

SDI线-7米	品名:高清12G-SDI线 产品种类: BNC 头对 BNC 头 接口导体:无氧铜 接口:镀镍 外被: PVC 线径: $\geq 5\text{mm}$ 线芯:无氧铜芯	169
SDI线-20米	品名:高清12G-SDI线 产品种类: BNC 头对 BNC 头 接口导体:无氧铜 接口:镀镍 外被: PVC 线径: $\geq 5\text{mm}$ 线芯:无氧铜芯	166.9
HDMI转VGA	设备类型 视频信号转换器 转换模式 HDMI转VGA 接口类型 输入: 1×HDMI 输出: 1×VGA 其他参数 分辨率: $\geq 1080\text{P}$ 线长 $\geq 16\text{cm}$, 总长 $\geq 25\text{cm}$ 手机/笔记本接大屏	16.9
DP转HDMI线	线芯: 纯铜 屏蔽: 三层屏蔽 端子: 镀金 1、85P超软环保胶料外被 2、镀锡抗氧化无氧纯铜线芯 3、编织网、铝箔、发泡PE三层屏蔽 4、缠绕屏蔽信号线	19.5
机械硬盘SATA数据线	线芯: 纯铜 屏蔽: 三层屏蔽 端子: 镀金 1、85P超软环保胶料外被 2、镀锡抗氧化无氧纯铜线芯 3、编织网、铝箔、发泡PE三层屏蔽 4、缠绕屏蔽信号线	3.9
交换机5口	传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 $\geq 16\text{Gbps}$ MAC地址表 8K 端口结构 非模块化 端口数量 ≥ 5 个 端口描述 ≥ 5 个10/100/1000Mbps RJ45 端口 传输模式 全双工/半双工自适应 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 状态指示灯 每端口具有1个Link/Ack指示灯 每设备具有1个Power指示灯	89

交换机8口	传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 $\geq 16\text{Gbps}$ MAC地址表 8K 端口结构 非模块化 端口数量 ≥ 8 个 端口描述 ≥ 8 个10/100/1000Mbps RJ45 端口 传输模式 全双工/半双工自适应 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 状态指示灯 每端口具有1个Link/Ack指示灯 每设备具有1个Power指示灯	89
交换机16口	传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 $\geq 16\text{Gbps}$ MAC地址表 8K 端口结构 非模块化 端口数量 ≥ 16 个 端口描述 ≥ 16 个10/100/1000Mbps RJ45 端口 传输模式 全双工/半双工自适应 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 状态指示灯 每端口具有1个Link/Ack指示灯 每设备具有1个Power指示灯	349
激光笔	主要功能 翻页+全屏+黑屏+激光功能 激光颜色 红光 遥控方式 无线射频技术 无线频率 $\geq 2.4\text{GHz}$ 操控距离 ≥ 30 米 激光等级 3R类激光 激光波长 $\geq 650\text{nm}$ 激光功率 $< 5\text{mw}$ 发射器电压 $\geq 1.5\text{V}$ 发射器电源 7号电池 接收器 操作系统支持 Windows/MAC OS/Linux/Android 工作电压 4.5-5.5V 接收器接口 兼容USB1.1、2.0、3.0	149
密码器12SKB	产品功耗: $< 1\text{W}$, DC+5v 按键寿命: > 200 万次 按键说明: 顺序、乱序、清除、确认、小数点、0-9, 共15个按键 提示方法: led、语音、控制台 配线长度: $\geq 2\text{M}$ 密码算法: DES和3DES 符合标准: ANSI9.8, ANSI9.9, ANSIX9.19, IBM3624, ISO13491 保护能力: 停电敏感数据保存3—5年以上 运算能力: PIN加密、MAC运算、数据加密/解密 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ 工作湿度: 10%~90%RH 大气压力: $60 \sim 101\text{Kpa}$	300

条码打印机电源	A C 输入110-240VAC50/60Hz D C 输出24V-3A(72W) 输出线长总长≥3.1M(米)	79
笔记本电源适配器	输入电压 AC100V-240V 输出电压 ≥20V 输出电流 ≥4.5A 电源功率 ≥90瓦 产品颜色 黑色	79
PDA电池	电池带保护板（防止过充/过放/短路/过流等保护） 电池型号：聚合物锂电池/充电电池 电压：标称电压3.7v， 容量：≥4000mAh（耐用型）（A品 足量实标 电力强劲）	319
标签打印机	支持色带打印宽度：支持打印6mm、9mm、12mm宽度的标签 打印速度≥20mm/s 打印精度≥180dpi 供电方式：AC电源适配器供电、电池供电	258
无线网卡	传输速率10/100/1000Mbps 总线类型PCI 32Bit 传输介质和接口RJ45 接口数量≥2个 传输距离10Base / 100Base-Tx / 1000Base-T Category 5E最大距离≥100米	59.9
USB转网卡	传输速率10/100/1000Mbps 总线类型PCI 32Bit 传输介质和接口RJ45 接口数量≥2个 传输距离10Base / 100Base-Tx / 1000Base-T Category 5E最大距离≥100米	35
usb延长线1.5米	USB2.0延长线长度:0.5-1.5m	10
usb延长线3米	USB2.0延长线长度:0.5-3m	15
监控摄像头	内存容量：512GB, 256GB, 128GB, 32GB, 无, 64GB, 7天云存储1年 功能：支持对讲, 周界报警, 录音, 人脸识别, 其他/other	249
DVD刻录机	光驱类型:USB光驱 接口:USB3.0 外观类型:外置 介质装载:托盘式 支持系统:Win7Win8 Win10 XP Mas OS 功能:可以读CD和DVD，还可以刻录CD和刻录DVD 支持接口:USB2.0USB3.0	99
AV转接头	AV转接头	8.9
笔记本电源适配器	输出电压:20V 3.25A 输出功率:65W 输入电压:100V-240V~50-60Hz 3A MaX适用机型:适用于联想笔记本 认证标准:3C	99
电脑主机电源开关 按键	开关按键	17.9
PDA充电底座	PDA充电底座	168

网络模块	材 质: 锌合金 触点: 镀金50 μ " 压线方式: 免打孔(无需打线刀)	9.9
网线对接头	外被: PVC 接RJ45口: 接口材质: 针芯镀金 功能: 延长网线功	9.9
寻线仪	信号传输格式: 多音频脉冲 信号输出电平: 8Vp-p 可测试线材: 双绞线, 视频线, 电话线, 普通金属线 接口 RJ11, RJ45 状态指示灯 电源指示灯, 线序指示灯	139
卡线钳	网线工具	35
模块刀	刀头: 钢塑一体 材质: 全新PC材质 功能: 打线勾线剪线	17.11
光衰仪	波长范围800~1700 连接器FC/ST/SC 探头类型InGaAs 测量范围-70~+6 红光10mW 不确定度±5% 标准波长(nm)850/980/1300/1310/1490/1550/1625 自动关机时间(min)10 电池持续工作时间(h)>72 电源: 两节7号电池(电池款), 可充电锂电(充电款)	105
U盘2G	支持U盘logo定制 存储容量 ≥2GB 接口类型 USB3.0 数据传输率 读出: ≥81MB/s, 写入: ≥11MB/s	12
typec扩展器	HDMI分辨率: 4K@60Hz VGA分辨率: 1080P@60HZ USB规格: USB3.0 网卡接口: 支持百兆/千兆以太网 PD充电功率 ≥100W 读卡接口: SD/TF双卡槽 耳机接口: 3.5mm音频口 线芯材质: 镀锡铜 线长≥20cm	120